

# ΚΑΝΑΛΑΤΑ

## R410a ON - OFF



ΜΟΝΤΕΛΟ	GRD - 601 HUa/3H - N2		
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΩΤ.	GFH60K3BI		
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΩΤ.	GUHN60NM3A0		
Όνομαστική Απόδοση	kW	16,82	19,34
Όνομαστική Απόδοση	Btu	57.400	66.000
Ρευμα λειτουργίας (max)	A	10,0 (16,8)	8,3 (13,8)
Κατανάλωση (max)	kW	6,50 (8,70)	5,50 (7,20)
EER - COP - ΚΛΑΣΗ	W/W	2,59 E	3,52 B
Ηλεκτρική Παροχή	400V ~ 3N - 50 Hz		
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ.	mm <sup>2</sup>	5x4 - 3x2,5 / 2x0,5	
Παροχή αέρα	m <sup>3</sup> /h	2.500 / 2.070 / 1.730	
Στατική πίεση (Ρυθμιζόμενη)	Pa	100 - 150 (NAI)	
Στάθμη θορύβου Εσωτ (Y/M/X)	dB(A)	53 / 50 / 48	
Στάθμη θορύβου Εξωτ	dB(A)	≤64	
Τύπος συμπιεστή	Hermetic - Scroll		
Ευρος λειτουργίας	°C	-7 ~ 43°C	
Ποσότητα ψυκτικού υγρού	kg/m	R410a - 5,0	
Πλήρωση υγρου πέραν των 5m	g/m	120	
Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου	inch	1/2" - 3/4"	
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης	mm	Φ32	
Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλ/σεων	m	50 / 30	
Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠχBxY / Βάρ.	mm/kg	1.226 x 815 x 330 / 66	
Διαστ. στομίων προσαγωγής ΠxY	mm	820 x 160	
Διαστ. στομίων αναρρόφησης ΠxY	mm	979 x 261	
Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠχBxY / Βάρ.	mm/kg	950 x 412 x 1.250 / 123	