

ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΡΟΦΗΣ

R410a ON - OFF



ΜΟΝΤΕΛΟ		GRC - 501 HUb/3 - N2	
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΩΤ.		GTH48K3B11	
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΩΤ.		GUHN48NM3A10	
Ονομαστική Απόδοση	kW	13,86	15,22
Ονομαστική Απόδοση	Btu	47.300	51.950
Ρεύμα λειτουργίας (max)	A	8,6 (10,1)	8,3 (10,8)
Κατανάλωση (max)	kW	5,00 (6,45)	4,80 (6,15)
EER - COP - ΚΛΑΣΗ	W/W	2,77 D	3,17 D
Παροχή ρεύματος		400V ~ 3N - 50 Hz	
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ.	mm ²	5x2,5 - 3x1,5 / 2x1	
Παροχή αέρα **	m ³ /h	2.100 / 1.900 / 1.800	
Στάθμη θορύβου Εσωτ (Υ/Μ/Χ)	dB(A)	58 / 55 / 52	
Στάθμη θορύβου Εξωτ	dB(A)	≤63	
Τύπος συμπιεστή		Hermetic - Scroll	
Ευρος λειτουργίας	°C	-7 ~ 43°C	
Ποσότητα ψυκτικού υγρού	kg	R410a - 3,8	
Πλήρωση υγρού πέραν των 5m	g/m	120	
Διάμ. σωλήνα υγρού - αερίου	inch	1/2" - 3/4"	
Διάμ. σωλήνα αποστράγγισης	mm	Φ16	
Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλ/σεων	m	50 / 30	
Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠxBxY / Βάρος	mm/kg	1.590 x 238 x 695 / 42	
Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxBxY / Βάρος	mm/kg	1.032 x 412 x 1.250 / 112	